



DISPENSERS PICO

EN. Diesel transfer centrifugal pump unit. Vertical installation with inbuilt connection. Basic equipment includes suction and delivery pipe, manual nozzle, bottom suction filter, integrated switch. Available with both electronic turbine metres (precision +/- 1%) and automatic nozzle. Battery or mains powered. Universal motor with double insulated casing. Power cables: 2 metres with Shuko plug (230 VAC; 3 metres with clips (12 and 24 V DC). 4 metre fuel pipe. 2" BSP and M 64x4 drum connection.

ES. Unidad centrífuga para el trasiego de gasolina. Instalación vertical con conexión integrada. Equipo básico con tubo de aspiración e impulso, pistola manual, filtro de pie en aspiración e interruptor integrado. Están disponibles en versiones con medidores electrónicos de turbina (precisión +/- 1%) y pistola automática. Electricidad por batería o por línea eléctrica. Motor universal con estructura de doble aislamiento. Cables de alimentación: 2 metros con enchufe Shuko (230 VAC.; 3 metros con pinzas (12V y 24V DC). Tubo para carburante de 4 metros. Conexión sobre barril 2" BSP y M 64x4.

PT. Grupo de bomba centrífuga para transferência de gasóleo. Instalação vertical com engate integrado. Equipamento básico: tubo de aspiração e descarga, pistola manual, filtro no fundo na aspiração, interruptor integrado. Há disponíveis versões com contador de litros electrónico de turbina (precisão +/- 1%) e pistola automática. Alimentação por bateria ou linha eléctrica. Motor universal com cárter de isolamento duplo. Cabos de alimentação de: 2 metros com ficha Shuko (230 VAC); 3 metros com grampos (12 e 24 V. C.C.). Tubo para carburante de 4 metros. Engate no tambor 2" BSP e M 64x4.

PERFORMANCE

- Flow-rate up to 35 l/min
- AC and DC versions available

- Caudal hasta 35 l/min
- Disponible en versión AC y DC

- Caudal até 35 l/min
- Disponível na versão AC e DC

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

| Code | Weight | | Packaging | | |
|-------------------------------|--------|------|-------------|---------------|---------|
| | kg | lbs | mm | inch | pcs/box |
| Versions with meter | | | | | |
| F00202020 | 4,8 | 10,6 | 360x360x180 | 14,2x14,2x7,1 | 1 |
| F00202030 | 5,8 | 12,8 | 360x360x180 | 14,2x14,2x7,1 | 1 |
| F00202060 | 4,8 | 10,6 | 360x360x180 | 14,2x14,2x7,1 | 1 |
| F00202070 | 5,8 | 12,8 | 360x360x180 | 14,2x14,2x7,1 | 1 |
| F00202100 | 4,8 | 10,6 | 360x360x180 | 14,2x14,2x7,1 | 1 |
| F00202110 | 5,8 | 12,8 | 360x360x180 | 14,2x14,2x7,1 | 1 |
| Versions without meter | | | | | |
| F00202000 | 4,8 | 10,6 | 360x360x180 | 14,2x14,2x7,1 | 1 |
| F00202010 | 5,8 | 12,8 | 360x360x180 | 14,2x14,2x7,1 | 1 |
| F00202040 | 4,8 | 10,6 | 360x360x180 | 14,2x14,2x7,1 | 1 |
| F00202050 | 5,8 | 12,8 | 360x360x180 | 14,2x14,2x7,1 | 1 |
| F00202080 | 4,8 | 10,6 | 360x360x180 | 14,2x14,2x7,1 | 1 |
| F00202090 | 5,8 | 12,8 | 360x360x180 | 14,2x14,2x7,1 | 1 |



Flow-rate

up to
35 l/min
(up to 9 gpm)

PIUSI®

DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE METERS

NOZZLE

SPECIAL EQUIPMENTS

FLUID MONITORING

ACCESSORIES

FILTERING

Base version
without meter



Version with meter

FEATURES

On/Off switch



Electric cable



Electric cables length
6 m with clamps

ON REQUEST

Meter K24



Automatic nozzle



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

| Code | Description | Fluids type | Flow-rate | | Voltage | | | Pump mod. | Duty cycle min. | Nozzle type | Hose | | Foot filter |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|--------|------|----------------|
| | | | l/min | gpm | AC V/Hz DC Volt | Power Watt | Amp. max. | | | | length | Ø | |
| Versions with meter | | | | | | | | | | | | | |
| F00202020 | PICO 230 K24 M | A D W | 35 | 9 | 230/50 | 224 | 1 | Pico | - | Man. | 4 m. | 3/4" | YES |
| F00202030 | PICO 230 K24 A | A D W | 30 | 8 | 230/50 | 224 | 1 | Pico | - | Aut. | 4 m. | 3/4" | YES |
| F00202060 | PICO 12 K24 M | A D W | 30 | 8 | 12 | 110 | 9 | Pico | 30 | Man. | 4 m. | 3/4" | YES |
| F00202070 | PICO 12 K24 A | A D W | 25 | 7 | 12 | 110 | 9 | Pico | 30 | Aut. | 4 m. | 3/4" | YES |
| F00202100 | PICO 24 K24 M | A D W | 30 | 8 | 24 | 135 | 5,5 | Pico | 30 | Man. | 4 m. | 3/4" | YES |
| F00202110 | PICO 24 K24 A | A D W | 25 | 7 | 24 | 135 | 5,5 | Pico | 30 | Aut. | 4 m. | 3/4" | YES |
| Versions without meter | | | | | | | | | | | | | |
| F00202000 | PICO 230 M | A D W | 35 | 9 | 230/50 | 224 | 1 | Pico | - | Man. | 4 m. | 3/4" | YES |
| F00202010 | PICO 230 A | A D W | 30 | 8 | 230/50 | 224 | 1 | Pico | - | Aut. | 4 m. | 3/4" | YES |
| F00202040 | PICO 12 M | A D W | 30 | 8 | 12 | 110 | 9 | Pico | 30 | Man. | 4 m. | 3/4" | YES |
| F00202050 | PICO 12 A | A D W | 25 | 7 | 12 | 110 | 9 | Pico | 30 | Aut. | 4 m. | 3/4" | YES |
| F00202080 | PICO 24 M | A D W | 30 | 8 | 24 | 135 | 5,5 | Pico | 30 | Man. | 4 m. | 3/4" | YES |
| F00202090 | PICO 24 A | A D W | 25 | 7 | 24 | 135 | 5,5 | Pico | 30 | Aut. | 4 m. | 3/4" | YES |

Upon request it is available with different voltages and 60 Hz frequency